



# B2secure AntiVirus Box УДК-1






## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ\*

- Габариты: **1200\*1332\*2430 мм**
- Масса: **400 кг**
- Пропускная способность: **до 12 чел/мин**
- Рабочее напряжение: **220 В перем. тока**
- Потребляемая мощность: **800 Вт**
- Диапазон рабочих температур: **0...+55 °С**
- Допустимая рабочая влажность: **5...95% без конденсата**
- Количество отсеков санитарного контроля и дезинфекции: **1**
- Объем бака дезинфектора: **70 л**
- Средний размер капли аэрозоля дезинфицирующего тумана: **10-15 микрон**
- Внутренняя отделка: **искусственный камень Dupont**
- Класс пылевлагозащиты корпуса: **IP65**
- Время непрерывной работы: **не менее 48 часов**
- Точность измерения температуры: **±0,2 °С**
- Количество ИК-датчиков: **1**

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ультразвуковой генератор дезинфицирующего тумана
2. Режим «Свободный проход»\*\*
3. Светодиодная индикация регулировки потока
4. Электронасос заправки дезинфектора
5. Пандусы для колясок
6. ПВХ-шторы
7. Потолочное освещение
8. Мобильная версия для быстрого перемещения УДК (колеса)



## ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Инфракрасный термометр B2scan ТТ2020
2. Внешняя световая индикация превышения температуры тела
3. Дезинфицирующий коврик
4. Модуль речевого оповещения
5. Возможность подключения к компьютеру: USB, Ethernet

\*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.

\*\*Включает парогенератор и вентилятор на постоянный режим, что обеспечивает непрерывную подачу тумана в отсек дезинфекции для потокового прохождения людей.

## **B2secure AntiVirus Box В ДЕЙСТВИИ**

ДО  
**99%**

уничтожение всех вирусов  
и бактерий

**5-20**  
СЕК


время прохождения человека  
через коридор

**180-720**  
ЧЕЛ/ЧАС

пропускная  
способность

### **ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ**

- Уникальное дизайнерское решение;
- Внутреннее пространство изготовлено из материала, предотвращающего проникновение и скопление бактерий, и сертифицированного для использования в медицинских помещениях;
- Мобильность: УДК является быстровозводимой конструкцией. Монтаж на месте эксплуатации занимает около двух часов;
- Класс защиты IP65;
- Бесконтактные технологии на всех этапах прохождения;
- Возможность проникновения в «чистую» зону исключительно после прохождения всех этапов дезинфекции;
- Наличие встроенной световой индикации;
- Дополнительная опция встроенной видеокамеры с возможностью интеграции в общую систему видеонаблюдения;
- Наличие пандусов для колясок.



### **ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕМОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА**

- Обладает минимальным классом токсичности (IV);
- Имеет допуск к применению в родильных отделениях и детских учреждениях;
- Не оказывает кожно-резорбтивного и местного раздражающего действия на кожу и слизистые человека;
- Не вызывает аллергических реакций;
- Не оставляет следов после высыхания;
- Эффективно предотвращает размножение и распространение патогенной микрофлоры и возбудителей инфекционных заболеваний;
- Имеет все необходимые сертификаты и паспорт безопасности.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ВЫБОРЕ**



Гарантийный срок  
2 года



Сервисная поддержка  
24/7



Персональный  
менеджер



Дезинфицирующий  
раствор на 260 часов  
работы УДК

## КОМУ НЕОБХОДИМ B2secure AntiVirus Box?



01

ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ



02

МЕДИЦИНСКИМ  
УЧРЕЖДЕНИЯМ



03

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ



04

БИЗНЕСУ

*Забота о здоровье окружающих людей – главный приоритет сегодняшних дней, который требует безотлагательных действий от каждой организации и конкретного человека*

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



АЭРОПОРТЫ,  
Ж/Д ВОКЗАЛЫ,  
МОРСКИЕ  
ПОРТЫ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ПЛОЩАДКИ



ДЕЛОВЫЕ  
И ТОРГОВЫЕ  
ЦЕНТРЫ



ШКОЛЫ,  
ДЕТСКИЕ САДЫ  
И УНИВЕРСИТЕТЫ



БОЛЬНИЦЫ  
И ПОЛИКЛИНИКИ



РЕСТОРАНЫ,  
КИНОТЕАТРЫ  
И ФИТНЕС-  
ЦЕНТРЫ