



B2secure AntiVirus Box УДК-1






ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ*

- Габариты: **1200*1332*2430** мм
- Масса: **400 кг**
- Пропускная способность: **до 12** чел/мин
- Рабочее напряжение: **220 В** перемен. тока
- Потребляемая мощность: **800 Вт**
- Диапазон рабочих температур: **0...+55 °C**
- Допустимая рабочая влажность: **5...95% без конденсата**
- Количество отсеков санитарного контроля и дезинфекции: **1**
- Объем бака дезинфектора: **70 л**
- Средний размер капли аэрозоля дезинфицирующего тумана: **10-15 микрон**
- Внутренняя отделка: **искусственный камень Dupont**
- Класс пылевлагозащиты корпуса: **IP65**
- Время непрерывной работы: **не менее 48** часов
- Точность измерения температуры: **±0,2 °C**
- Количество ИК-датчиков: **1**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ультразвуковой генератор дезинфицирующего тумана
2. Режим «Свободный проход»**
3. Светодиодная индикация регулировки потока
4. Электронасос закачки дезинфектора
5. Пандусы для колясок
6. ПВХ-шторы
7. Потолочное освещение
8. Мобильная версия для быстрого перемещения УДК (колеса)



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Инфракрасный термометр B2scan TT2020
2. Внешняя световая индикация превышения температуры тела
3. Дезинфицирующий коврик
4. Модуль речевого оповещения
5. Возможность подключения к компьютеру: USB, Ethernet

*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.

**Включает парогенератор и вентилятор на постоянный режим, что обеспечивает беспрерывную подачу тумана в отсек дезинфекции для потокового прохождения людей.

B2secure AntiVirus Box В ДЕЙСТВИИ**ДО
99%**

уничтожение всех вирусов и бактерий

**5-20
СЕК**

время прохождения человека через коридор

**180-720
ЧЕЛ/ЧАС**


пропускная способность

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

- Уникальное дизайнерское решение;
- Внутреннее пространство изготовлено из материала, предотвращающего проникновение и скопление бактерий, и сертифицированного для использования в медицинских помещениях;
- Мобильность: УДК является быстровозводимой конструкцией. Монтаж на месте эксплуатации занимает около двух часов;
- Класс защиты IP65;
- Бесконтактные технологии на всех этапах прохождения;
- Возможность проникновения в «чистую» зону исключительно после прохождения всех этапов дезинфекции;
- Наличие встроенной световой индикации;
- Дополнительная опция встроенной видеокамеры с возможностью интеграции в общую систему видеонаблюдения;
- Наличие пандусов для колясок.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕМОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

- Обладает минимальным классом токсичности (IV);
- Имеет допуск к применению в родильных отделениях и детских учреждениях;
- Не оказывает кожно-резорбтивного и местного раздражающего действия на кожу и слизистые человека;
- Не вызывает аллергических реакций;
- Не оставляет следов после высыхания;
- Эффективно предотвращает размножение и распространение патогенной микрофлоры и возбудителей инфекционных заболеваний;
- Имеет все необходимые сертификаты и паспорт безопасности.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ВЫБОРЕ**Гарантийный срок
2 годаСервисная поддержка
24/7Персональный
менеджер

КОМУ НЕОБХОДИМ B2secure AntiVirus Box?



01

ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ



02

МЕДИЦИНСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ



03

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ



04

БИЗНЕСУ

Забота о здоровье окружающих людей – главный приоритет сегодняшних дней, который требует безотлагательных действий от каждой организации и конкретного человека

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



АЭРОПОРТЫ,
Ж/Д ВОКЗАЛЫ,
МОРСКИЕ
ПОРТЫ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ



ДЕЛОВЫЕ
И ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ



ШКОЛЫ,
ДЕТСКИЕ САДЫ
И УНИВЕРСИТЕТЫ



БОЛЬНИЦЫ
И ПОЛИКЛИНИКИ



РЕСТОРАНЫ,
КИНОТЕАТРЫ
И ФИТНЕС-
ЦЕНТРЫ